Inwestor:	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Projektujacy:	Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo
Temat:	Budowa ulicy Tęczowej wraz z odwodnieniem na osiedlu nr 2 w Murowanej Goślinie
Skala: 1:50/500	**Rysunek:** Przekrój podłużny
Data: 07.2015	**Studium:** Projekt budowlany
Nr rys:	3

Imię i Nazwisko	Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa	WKP/0289/POOD/12	
mgr inż. Jacek Sikora	Sanitarna	WKP/0156/POOS/03	
mgr inż. Wojciech Andrzejak			

początek projektowanej ulicy Tęczowej km 0+000,00

80,38

78,87

Wp 7 km 0+012,50 80,21

odwodnienie liniowe, l=4,0 m km 0+004,00 - 0+0012,00 80,21

80,21 ODWODNIENIE LINIOWE 80,21

WP 7

Wp 6 km 0+050,00 79,83

79,85

79,83 WP 6

78,08

Wp 5 km 0+089,00 79,01

79,01 WP 5

78,71

odwodnienie liniowe, l=4,0 m km 0+138,50 - 0+142,50 77,40

Wp 4 km 0+124,00 78,03

78,03 WP 4

76,70

Wp 3 km 0+151,00 77,08

77,40 ODWODNIENIE LINIOWE 77,08

WP 3

Dist 77,03 74,70

77,03

74,70

Wp 2 km 0+193,00 75,56

Dist 75,56 74,01

75,56

74,01

Wp 1 km 0+211,00 75,32

75,56 WP 2

75,32 WP 1

koniec projektowanej ulicy Tęczowej km 0+211,80

D - separator prj ∅2300 75,33 74,13 71,85

separator lamelowy z obejściem wewnętrznym, osadnikiem zintegrowanym o średnicy wlotu i wylotu 500mm oraz przepływie max. 30l/s

istniejący wylot do rowu - bez zmian

ist KD500 i=1,0% l=12,0m

74,02

79,70 - 0,04 = 79,66

77,55 - 0,04 = 77,51 ODWODNIENIE LINIOWE

75,65 + 0,24 = 75,89

p.p. 73,00 m n.p.m.

| | | |