

KOSZTORYS INWESTORSKI 054-00-006

CPV

Budowa: Remonty nawierzchni z brukowca w przeliczeniu na 1
jednostkę powierzchni lub długości
Obiekt: Gmina Murowana Goślina
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: gmina Murowana Goślina

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztor:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS INWESTORSKI 054-00-006

CPV

Budowa: Remonty nawierzchni z brukowca w przeliczeniu na 1
jednostkę powierzchni lub długości
Obiekt: Gmina Murowana Goślina
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: gmina Murowana Goślina
Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS 054-00-006

Strona 1

28-10-2015

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Remont nawierzchni z kamienia polnego (na 1 m2)
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS INWESTORSKI 054-00-006

CPV

Budowa: Remonty nawierzchni z brukowca w przeliczeniu na 1
jednostkę powierzchni lub długości
Obiekt: Gmina Murowana Goślina
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: gmina Murowana Goślina
Inwestor:

KOSZTORYS 054-00-006

Strona 1

28-10-2015

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont nawierzchni z kamienia polnego (na 1 m2)				
1	10	KNR 231-08-04-08-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 16-20 cm	m ²	1,000
1	20	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1,000
1	30	KNR 231-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm (0,9 T/m2)	m ³	1,000
1	40	KNR 231-03-02-05-00 Nawierzchnia z kkamienia polnego nieregularnego (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej(kamienie minimum połowa osadzona w podsypce) - pa	m ²	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 054-00-006					